

Caricabatterie CA GreenFlow (Prossimamente)

Single Phase / Wall-mounted / 7 kW

Esperienza Intuitiva

- ▶ Avvio/fine carica tramite Scheda RFID o App Mobile Intelligente
- ▶ Aggiornamenti OTA

Sicuro e Robusto

- ▶ Adatto per Ambienti Esterni
- ▶ Con RCD Integrato

Carica Intelligente

- ▶ Carica Programmata e Preimpostata
- ▶ Compatibile con la Maggior parte dei Veicoli Elettrici



MODELLO	CAS7
Informazioni sul Prodotto	
Cablaggio di Ingresso	1P+N+PE
Potenza Nominale	7 kW
Tensione di Ingresso Nominale	230 V CA \pm 15%
Corrente Nominale	32 A
Modalità di Carica	Modalità 3
Tipo di Rete	TT, TN
Tipo di connettore	Spina IEC 62196 Tipo 2, 5 m
Protezione	Protezione da sovratensione, protezione da sottotensione, protezione da cortocircuito, protezione di messa a terra, protezione da sovratemperatura, protezione da fulmini
Dimensioni (L x A x P)	216 x 268 x 105 mm
Frequenza	50 ~ 60 Hz
RCD	6 mA CC + 30 mA Tipo A
Misurazione	Misurazione integrata
Letto di Schede	Mifare ISO / IEC14443 Tipo A
Caratteristiche Generali	
Metodo di Attivazione	Plug n' Charge & Scheda RFID & App
Funzione App	Avvio & arresto da remoto, Carica Programmata, Monitoraggio in Tempo reale, Visualizzazione Dati, Regolazione della potenza
Altitudine di funzionamento	< 2000 m
Temperatura di Funzionamento	-30°C ~ +50°C
Temperatura di conservazione	-40°C ~ +50°C
Umidità di Funzionamento	5% ~ 95%
Comunicazione	WIFI + Bluetooth
LED	LED RGB
Grado di protezione IP	IP65
Grado di protezione IK	IK10
Certificazione	CE
EMC	Classe B
IEC Standard	EN IEC 61851-1:2019 IEC61851-1:2017 IEC61851-21-2:2021
Garanzia	2 Anni