

Elevata Affidabilità

Si adatta a quasi tutti i marchi di veicoli elettrici in Europa e collabora con fornitori di livello mondiale (Amphenol, Infineon, TI, ecc.).



Amphenol

Infineon

TEXAS
INSTRUMENTS

Sistema di Monitoraggio

Schermo capacitivo ad alta sensibilità.
Angolo e raggio di visione operativa più ampi.
Compatibile con app e piattaforme di terze parti.



Compatibile con app e piattaforme di terze parti.



Display da 15,6" con 4 pulsanti fisici.

Gestione Remota delle Risorse

Basato sul protocollo OCPP, supporta piattaforme di gestione ed esercizio di terze parti come ROAD, soddisfacendo appieno le esigenze di utenti e operatori sotto ogni aspetto.

Si adatta al sistema EMS esistente di KSTAR (Sync), rivolgendosi principalmente a contesti semi-pubblici come aziende e hotel.

Riduce i costi garantendo al contempo le autorizzazioni d'uso su piccola scala.



Supporta Diversi Sistemi di Pagamento

Terminale POS Payer

Tessera / Tag RFID

App di terze parti

VISA

V
PAY

Mastercard

Mastercard

AMERICAN
EXPRESS

Apple Pay

Google Pay

troy

DISCOVER

Pay

SAMSUNG pay

Diners Club
INTERNATIONAL

KSTAR

GreenFlow Caricatore in DC

Trifase / Montaggio a pavimento

⚡ 120-240kW

⚡ 300-480kW



Sistema di Gestione dei Cavi

Materiale leggero, azionabile con una sola mano.
Progettato per ridurre lo sforzo degli utenti con mobilità ridotta.
Evita la procedura di avvolgimento manuale del cavo.



Facilmente Accessibile per Utenti in Sedia a Rotelle

L'altezza dei connettori è di circa 90 cm.
Il terminale di pagamento è raggiungibile anche da utenti in sedia a rotelle.
Il sistema di gestione dei cavi rende la ricarica più agevole per tutti gli utenti.



Gestione Dinamica del Carico

Previene il sovraccarico della stazione di ricarica e bilancia in modo dinamico la potenza erogata da ciascun caricatore quando la potenza totale è limitata.



Soluzione Integrata FV-ESS-Ricarica

Piattaforma EMS indipendente sviluppata da KSTAR.
Crea una soluzione di sistema integrata che collega tutti i dispositivi KSTAR.

Ricarica ad Alta Potenza

Doppio connettore, potenza di ricarica massima fino a 480 kW.
Opzione di raffreddamento ad aria o a liquido.
Supporta la ricarica simultanea e l'erogazione modulare della potenza.

